

DYNAMIC

Simply and strong



ESPERIENZA,
QUALITÀ E
SERVIZIO



CAMBIO MANICHE CON
APERTURA AUTOMATICA
CON SUPPORTI



VELOCITÀ FINO
A 500 MT/MIN



Macchina flessografica a tamburo centrale totalmente gearless progettata per le "Tirature medio lunghe".

DYNAMIC è stata ideata per l'utilizzo di formati e larghezze stampa di grandi dimensioni. Nonostante le dimensioni importanti e la robusta struttura, si presta a cambi di lavoro rapidi utilizzando l'apertura automatica dei supporti.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	1204 - 1206 - 1208 - 1210
Numero di colori	4 - 6 - 8 - 10
Larghezza stampa max. mm	Da 800 a 2000
Larghezza materiale largh. max. mm	Da 850 a 2050
Formati stampa mm	Da 350 a 1250
Velocità di stampa	500 mt/

A3P - Automatic Print Position Preset

Expert Srl propone un nuovo sistema automatico di posizionamento dei gruppi colore per l'ottenimento delle corrette pressioni di stampa che ha le seguenti caratteristiche:

- 1) sistema completamente automatico
- 2) rilevazione e calcolo delle posizioni di stampa a macchina ferma
- 3) partenza per la stampa con inserzione dei gruppi colore in posizione ottimale di stampa
- 4) Risparmio del tempo di messa in pressione ottimale dei gruppi colore
- 5) Minimo scarto iniziale per la messa in pressione dei gruppi colore

Lavaggi

Il sistema, completamente automatico, è stato ideato per poter ottenere un'ottima pulizia dell'unità d'inchiostrazione con il minor consumo di solvente/acqua.

Questo sistema di lavaggio è comandato pneumaticamente permettendo una manutenzione semplice e veloce.

La struttura modulare di costruzione permette l'eventuale sostituzione, anche per la sola manutenzione, del singolo modulo di lavaggio. **Si possono lavare tutti gli elementi colore contemporaneamente.**

Viscosimetri

Il sistema è auto lavante e non necessita di manutenzione dell'operatore a fine lavoro.

Racla Tools-less

Attraverso l'utilizzo di una camera Racla di nuova progettazione e una Lama con acciaio a lunga durata del tipo "nome" viene ridotto il consumo della lama stessa del 30% portando un risparmio annuale di diverse migliaia di euro migliorandone la qualità di stampa.

Cambio maniche con apertura manuale

La sostituzione della manica porta cliché avviene in modo rapido e semplice e senza l'utilizzo di utensili, **sbloccando e ruotando manualmente** il suo supporto anteriore.

Apertura tamburo per pulizia interna

La macchina è dotata di un **sistema di apertura a libro della cassetta di essiccazione centrale**, in modo da permettere la pulizia del tamburo.